## Ingresar a https://api.bcr.com.ar

⊖ swagger	Select a spec My API V1	~
Contratos		~
GET /v1.0/Contratos GET Contratos		
Ensayos		$\sim$
GET /v1.0/Ensayos		
Intervinientes		$\sim$
GET /v1.0/Intervinientes		
		$\sim$
Localidades		

## Dirigirse al endpoint LOGIN y hacer click

Login	$\sim$
POST /v1.0/Login	

Se va a desplegar como la imagen siguiente.

- 1- Hacer click en Try it out para que aparezca el punto 2 y 3.
- 2- Colocar el Api\_Key y Secret anteriormente enviado por Email.
- 3- Hacer click en Execute.

Login		~
POST /v1.0/Login		
Parameters		1 Try it out
Name	2 Description	]
api_key string (header)	api_key	
secret string (header)	secret	
3		
	Execute	
Responses		Response content type application/json v
Code	Desc	ription
200	Sac	cess

Una vez ejecutado va a aparecer el token (Copiar únicamente lo que se encuentra entre Comillas)

	Executé	Cieal
Respons	585	Response content type application/json
Curl		
curl -X 45a8842	K POST "http://test.api.bcr.com.ar:4000/v1.0/Login" -H "accept: application/json" -H "api_key: 7/ 2468a89422bc7bcfdaid8dbe5ff10973612b77c39bab7cbe06ee9b28bf"	E49209E-0220-E911-941E-00155D09A70F* -H "secret:
Request I		
http://	/test.api.bcr.com.ar:4000/v1.0/Login	
Server res	sponse	
Code	Details	
200	Response body	
( "status": {		
	"code": "OK", "status": "200" },	
	"netadata": {}, "data": { Manager de la companya de la comp	
	<pre>content = acarer cylbho5ci011Uz1MHisInRScCI61kpXVCJ9.cyJ1bm1xdW/bmFtZ5161jd1NDkyM011LTAyHjAt2TkxKS05NDF11 ZTA2ZkUSYj14YmYiLCJpZF91c3VhcmlvIjoiNiIsIm5iZi16MTU2NTE5HDU5NSwiZXhwIjoxNTY1Hjc20Tk1LCJpYJ</pre>	LTAwHTU1ZDASYTcwZiIsInNIY3J1dC161jQ1YTg4ND10Njhh00k0MjJ1Yzd1Y2ZkYTFkOGRiZTVmZjEw0TczNjEyYjc3YzMSYmFiNZNi XQ10jE1NjUx0TA10TV9.RX4BTuEgxI-N2g0UN9xQFbosrLAddFaGi_1Sid3N68"
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Download
	Response headers	
	<pre>access-control-allow-origin: * content-type: application/json; charset=utf-8</pre>	

Dirigirse a cualquier otro endpoint que tenga permisos (por ejemplo ENSAYOS)

- 1- Hacer Click en Try it out para que se muestre el punto 2 y 3.
- 2- Colocar el token (incluida la palabra Bearer) anteriormente generado
- 3- Hacer click en Execute.

GET /v1.0/Ensayos			1
arameters			Try it ou
ame		Description	
uthorization			
ring meader)	2	Bearer eyjnbigcioljiozinniisinR5cCi6ikpXV	
300			
teger(\$int32)		page	
query)			
		Execute	
esponses			Response content type application/json
ode		Description	
00			
		Success	

## Resultados de la consulta

Curl curl -x GET "http://test eyThRc:IOIJTUZINITSINR wYILCJpZF91c3VhcalvTjoiN Request URL http://test.api.bcr.com	.api.bcr.com.ar:A000/v1.0/Ensayos" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer CCGEIDDOXC19.cyilmlaAwTmert25161jd1MAXyMD1LTAMYIAZTIONEGEMBR'LLTAMTUIZDAVTIGZLISIMT1931dC161jQ1YTgADD10HjhHOGK0HjJiYZGYYFKOGRIZTWAZjGADTC2HjEyYjC3YZHSYMFHZMIZTAZDADSYjLAY IstabiliMTUZMTSHOUSHGALZDAAJOONTTHJCZOTELLCJPYQUDjEHKjMOTALOVY9.KMARvEgzL-AzgONAVAQFbosrLAddroCL_ISid3MG8" ar:4000/v1.0/Ensayos
Server response	
Code	Details
200	Response body {     food*:200,         "status:{             "status::{             "restatus::{             "response body             "totalscond:::so,             "restatus::{             "restatus:::{             "restatus::{             "restatus:::{             "restatus:::{             "restatus:::{             "restatus::::::::::::::::::::::::::::::::::
	Response headers
	conteri-type: application/json; charstefiaff-8 date: Wed, or Aug 2019 JSLAIS GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked